

# ISOTUNES PRO 2.0 EN352-2 IT-29



EN 352-2:2002  
Gehörschutz

SNR = 32dB  
Bluetooth®-  
Technologie 5.0

IP67 Staub-, wasser-  
und schweißresistent

vollwertiges Headset für  
Smartphones

SafeMax Technologie  
hochwertige Audio  
Qualität (limitiertes  
Volumen Output 79 dB)

## Gehörschutz – geräusch- und lärmunterdrückend mit Bluetooth-Konnektivität

Vollwertiger Gehörschutz, der sowohl in Industrie und Gewerbe seine Anwendung findet.

Die ISOtunes® IT-29 blockieren Lärm von draußen und ermöglichen Musik in Ruhe zu genießen, bzw. damit nicht auf Kommunikation mittels Smartphone und anderen Bluetooth Endgeräten verzichten zu müssen.

## Ausführung:

Die beiden Earbuds sind mit einem Kabel verbunden auf dem die praktische Bedieneinheit positioniert ist.

Mit einem Micro USB zu Standard USB Ladekabel

Mit Schaumstoff und Silikon Ear Tips in S/M/L und Clip

Einbaumikrofone mit Lärm- und

Echounterdrückungstechnologien

bis zu 16h Musik/Gesprächszeit

270h Standby

permanenter passiver Gehörschutz

## Farbe:

Als EN352-2 zugelassene Ausführung in der trendigen Signalfarbe Orange.

## EN 352-2:2002:

Die ISOtunes® IT-29 sind gemäß EN 352-2:2002 als PSA Gehörschutz zertifiziert

(NB: BSI Group The Netherlands B.V. PZT 1974)

E A R W E A R

PROTECTION TO PERFECTION

# Technische Daten

## Mittelwert der Schalldämmung in dB

Frequenz in Hertz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
getestet mit Trilogy Foam Eartips	30,6	30,1	36,2	38,3	37,1	39,3	45,3

## Standardabweichung in dB

Frequenz in Hertz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
getestet mit Trilogy Foam Eartips	4,2	3,8	4,0	3,4	3,4	3,2	4,6

## Vorrausgesetzte Schutzwirkung (APV-Wert) in dB

Frequenz in Hertz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
getestet mit Trilogy Foam Eartips	26,4	26,3	32,2	34,9	33,7	36,0	40,7

## SNR-Wert, HML-Wert in dB

SNR-Wert	H-Wert	M-Wert	L-Wert	
HI	32	36	31	19

## Gewicht:

Earbuds:	Small	Medium	Large
16,5g (beide Earbuds)	7-11mm	8-12mm	9-14mm



Micro USB to Standard  
USB LadeKabel



Bluetooth V5.0 / EDR (auch mit 2 bluetooth Geräten zur selben Zeit)

unterstützte Bluetooth Profile: HSP, HFP, A2DP, AVRCP ; Bluetooth battery level indicator.

Schutzart: IP67: Schweiß, Staub, Wasser-ressistent

Reichweite: bis zu 10m Frequenzbereich: 20Hz -20kHz

3,7V Lithium Ionen Batterien

integrierte Mikrofone mit Störgeräuschunterdrückung und

Echounterbrückungsfunktion

Ladespannung: DC 4,75-5,25 V 1 A

Ladezeit: 2-3 Stunden

Musik/Sprechdauer: bis zu 16 Stunden

Standby: 270 Stunden

Funktionen: Music Play/Pause Next Track/Previous Track Volume up/down

Control Answer Call/End Call; Decline a Call ; Last Number redial ; Mute/Unmute

Voice Command