

ISOTUNES XTRA 2.0 EN352-2 IT-25



EN 352-2:2002
Gehörschutz

SNR = 36dB
Bluetooth®-
Technologie 5.0

IP67 Staub-, wasserund
schweißresistent

SafeMax Technologie
hochwertige Audio
Qualität (limitiertes
Volumen Output
79dBA)

Gehörschutz – geräusch- und lärmunterdrückend mit Bluetooth-Konnektivität

Vollwertiger Gehörschutz, der sowohl in Industrie und Gewerbe seine Anwendung findet.

Die ISOtunes® IT-25 blockieren Lärm von draußen und ermöglichen Musik in Ruhe zu genießen, bzw. damit nicht auf Kommunikation mittels Smartphone und anderen Bluetooth Endgeräten verzichten zu müssen.

Ausführung:

Die beiden Earbuds sind mit einem Kabel verbunden auf dem die praktische Bedieneinheit positioniert ist.

Mit einem Micro USB zu Standard USB Ladekabel

Mit Schaumstoff und Silikon Ear Tips in S/M/L

Einbaumikrofone mit Lärm- und Echounterdrückungstechnologien bis zu 11h Musik/Gesprächszeit

200h Standby

permanenter passiver Gehörschutz

Farbe:

Als EN352-2 zugelassene Ausführung in der trendigen Signalfarbe Rot.

EN 352-2:2002:

Die ISOtunes® IT-25 sind gemäß EN 352-2:2002 als PSA Gehörschutz zertifiziert

(NB: BSI Group The Netherlands B.V. PZT 1974)

E A R W E A R

PROTECTION TO PERFECTION

Technische Daten

Mittelwert der Schalldämmung in dB

Frequenz in Hertz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
getestet mit Trilogy Foam Eartips	34,5	32,6	39,2	37,7	38,1	42,6	44,6

Standardabweichung in dB

Frequenz in Hertz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
getestet mit Trilogy Foam Eartips	6,0	5,1	5,6	5,4	3,5	4,8	4,7

Vorrausgesetzte Schutzwirkung (APV-Wert) in dB

Frequenz in Hertz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
getestet mit Trilogy Foam Eartips	28,4	27,6	33,6	32,3	34,6	37,8	39,9

SNR-Wert, HML-Wert in dB

SNR-Wert	H-Wert	M-Wert	L-Wert
HI	36	33	31

Gewicht:

Earbuds:

Small

Medium

Large

24g (beide Earbuds)

8-11mm

8-12mm

9-14mm



Micro USB to Standard
USB LadeKabel



Bluetooth 5.0

unterstützte Bluetooth Profile: HSP, HFP, A2DP, AVRCP ; Bluetooth battery level indicator.

Schutzart: IP67: Schweiß, Staub, Wasser-geschützt

Reichweite: bis zu 10m Frequenzbereich: 2.402-2.480kHz

3,7V Lithium Ionen Batterien

Integrierte Mikrofone mit Störgeräuschunterdrückung und Echounterbrückungsfunktion

Ladespannung: DC 4,75-5,25 V 1 A

Ladezeit: 2 Stunden

Musik/Sprechdauer: bis zu 11 Stunden

Standby: 200 Stunden

Funktionen: Music Play/Pause Next Track/Previous Track Volume up/down

Control Answer Call/End Call; Decline a Call ; Last Number redial ; Mute/Unmute

Voice Command